

Bankheizung und Kleinheizgeräte

Sichere, behagliche Wärme – Wertvolles richtig temperiert

Bankheizungen sind für die feste Montage unter Bänken in Kirchen, Warteräumen usw. vorgesehen. Sie geben an die Sitzfläche und den Fußboden, sowie an die Luft im Bereich der Bank eine angenehme Wärme ab. Darüber hinaus werden der Energieverbrauch und das Austrocknen des Inventars minimiert. Gerade in Kirchen ist eine ausgewogene Temperaturregelung wichtig, die für den individuellen Bedarf programmiert werden kann. So können Heizkosten niedrig gehalten und Kulturgüter bewahrt werden.

Technische Daten

Elektrischer Anschluss:	230 V AC
Schutzart:	IP 20

Zum Heizen und als Frostschutz

Die **Kleinheizgeräte** sind kleine Radiatoren, die aufgrund ihrer Konstruktion und kompakten Bauart für viele abgetrennte Räume, Schuppen, Keller, Verteilerschränke, Pumpenhäuser und -gruben geeignet sind.

Der eingebaute Temperaturregler ist im Bereich von +5° bis +30°C stufenlos einstellbar. Ein eingebauter Überhitzungsschutz erhöht die Sicherheit.



Die Bankheizungen SH sind von SEMKO geprüft und zugelassen.

Bankheizung SH

Feste Montage

Typ	Leistung W	Abmessungen (L x B x H) mm	Gewicht kg	Preis €
SH 175	175	700 x 200 x 100	2,2	
SH 250	250	1000 x 200 x 100	3,1	
SH 375	375	1500 x 200 x 100	4,5	

Preise ohne Mehrwertsteuer

Technische Daten

Heizelemente:	Rohrheizkörper, rostfrei
Elektrischer Anschluss:	230 V AC
Anschlussleitung:	1,2 m lang mit Schukostecker
Temperaturregelung:	eingebauter Regler, Regelbereich +5° bis +35°C
Schutzart:	IP 31

Montagehinweis

Das Heizgerät Typ FMS 200 wird vertikal und die Typen FML 200, 300 und 450 werden horizontal montiert.



Kleinheizgerät FMS, FML

Vertikale und horizontale Montage

Typ	Leistung W	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
FMS 200	200	90	298	0,7	
FML 200	200	298	90	0,7	
FML 300	300	398	90	0,9	
FML 450	450	498	90	1,1	

Preise ohne Mehrwertsteuer