Industrieheizlüfter ortsfest

SE 06 - SE 15

SE 20 - SE 30

Effektiv und vielseitig einsetzbar
Heizlüfter ‚Panther' bewähren sich zur Beheizung, Trocknung und Lüftung z. B. von Werkstätten, Sporthallen, Geschäften, Vereinslokalen und Trockenräumen.

Ausführung: Erhältlich in den Leistungen 20 kW und 30 kW für größere Industrieräume. Über zusätzliche Steuergeräte können Heizleistung und Drehzahl des Lüfters gesteuert werden – im Rahmen der max. Leistung des Steuergerätes bis zu 6 Heizlüfter gleichzeitig.

Ventilator mit 1-Phasen-Motor, Thermokontakt, Kugellager, separatem Störmeldekontakt und rückstellbarem Übertemperaturschutz. Durch die variable Wandkonsole ist die Ausblasrichtung nach unten oder zur Seite wählbar.

Technische Daten

Oberfläche:	Gehäuse: Stahlblech, weiß lackiert RAL 9016
Ventilator:	2-stufig
Geräuschpegel:	39 - 47 db (A)
Leistungsstufen:	0 - 1/2 - 1
Schutzart:	IP 44

Alle Geräte sind SEMKO-geprüft.

Zubehör Steuergeräte	Preis €
PP 15 Steuergerät für SE 06 - SE 15	
PP 20 Steuergerät für SE 20	
PP 30 Steuergerät für SE 30, SE 305	

Preise ohne Mehrwertsteuer

Industrieheizlüfter Panther 6, 9, 12, 13, 15, 20 und 30 kW

Ortsfeste Heizlüfter

Typ	Leistung kW	Spannung V	Temperaturerhöhung Durchgangsluft °C	Luftförder-volumen m³/h	Abmessungen (B x H x T) mm	Gewicht kg	Preis €
SE 06	6	400	20	900-1300	450 x 520 x 510	21	
SE 09	9	400	30	900-1300	450 x 520 x 510	22	
SE 12	12	400	40	900-1300	450 x 520 x 510	22	
SE 15	15	400	50	900-1300	450 x 520 x 510	22	
SE 135	10/13,5	440/500	33/45	900-1300	450 x 520 x 510	23	
SE 20	20	400	31	1900-2600	580 x 480 x 550	34	
SE 30	30	400	47	1900-2600	580 x 480 x 550	34	
SE 305	23/30	440/500	36/47	1900-2600	580 x 480 x 550	34	

Preise ohne Mehrwertsteuer

Kraemer & Kraus
Wärmetechnik GmbH

Industrieheizlüfter ortsfest

Geräuscharmer Heizlüfter für den ortsfesten Gebrauch zum Beheizen von kleineren Lagern, Garagen, Werkstätten und Geschäften. Das eingebaute Thermostat regelt Ventilator und Heizung oder nur die Heizung. Die Auswahl erfolgt über den Betriebsschalter. Eine externe Ansteuerung durch einen separat montierten Leistungswähler, einen Thermostaten oder eine Schaltuhr ist möglich.

Für eine Vorwärmung der Frischluft können Mischkammern montiert werden, die als Zubehör erhältlich sind. Frisch- und Rückluft werden hier miteinander vermischt. Heizlüfter ‚Cat' wird mittels vormontierter Wandkonsolen befestigt. Ein Neigungswinkel von 10° nach unten ist voreingestellt.

Technische Daten

Oberfläche:	Gehäuse aus verzinkten, pulverbeschichteten Stahlpaneelen Farbe RAL 9016
Regelbereich:	+5° bis +30°C
Schutzart:	IP 44

Wir helfen Ihnen bei der Lösung Ihrer Heizprobleme! Rufen Sie einfach an. Oder wenden Sie sich an eine unserer Vertretungen in Ihrer Nähe!

Industrieheizlüfter Cat 3, 5 und 9 kW

Ortsfeste Heizlüfter

Typ	Leistung kW	Spannung V	Leistungs-stufe kW	Temperatur-erhöhung Durchgangsluft °C	Luftförder-volumen m³/h	Abmessungen (B x H x T) mm	Gewicht kg	Preis €
C3	3	230 V ~ / 400 V3N ~	0-1,5-3	32	280	335 x 255 x 276	6,3	
C5	5	400 V 3 N ~	0-2,5-5	31	480	335 x 255 x 276	6,7	
C9	9	400 V 3 N ~	0-4,5-9	37	720	405 x 315 x 335	10,2	

Preise ohne Mehrwertsteuer

Lieferung frei Haus!