

# Wärmestrahler, Kleinheizgeräte



Die Bankheizungen SH sind von SEMKO geprüft und zugelassen.

Technische Daten	
Elektrischer Anschluss	230 V AC
Schutzart	IP 20
Breite	200 mm
Höhe	100 mm

## Bankheizung Leistung 175, 250 und 375 W

Die Heizungen geben an die Sitzfläche und den Fußboden, sowie an die Luft im Bereich der Bank eine angenehme Wärme ab. Es stellt sich eine behagliche Temperatur ein und darüber hinaus werden der Energieverbrauch und das Austrocknen des Inventars minimiert.

In Kirchen ist eine ausgewogene Temperaturregelung wichtig, die für den individuellen Bedarf der jeweiligen Kirche programmiert werden kann. So können Heizkosten niedrig gehalten und Kulturgüter bewahrt werden.

Typ	Leistung in W	Länge in mm	Gewicht in kg	Preis €
SH 175	175	700	2,2	
SH 250	250	1000	3,1	
SH 375	375	1500	4,5	

Preise ohne Mehrwertsteuer

Bankheizungen sind für die feste Montage unter Bänken in Kirchen, Warteräumen usw. vorgesehen.

## Kleinheizgerät FMS, FML

Zum Heizen und als Frostschutz 200, 300 und 450 Watt

Die Kleinheizgeräte sind kleine, kompakte Radiatoren, die trotz des kleinen Formats viel Wärme abgeben. Der eingebaute Temperaturregler ist im Bereich von +5 bis +30 °C stufenlos einstellbar. Aufgrund seiner Konstruktion und kompakten Bauart eignet sich das Kleinheizgerät für viele abgetrennte Räume, Schuppen, Keller, Verteilerschränke, Pumpenhäuser und -gruben.

Ein eingebauter Überhitzungsschutz erhöht die Sicherheit. Typ **FMS 200** wird vertikal und die Typen **FML 200, 300 und 450** werden **horizontal** montiert.



Typ	Leistung in W	Breite in mm	Höhe in mm	Gewicht in kg	Preis €
FMS 200	200	90	298	0,7	
FML 200	200	298	90	0,7	
FML 300	300	398	90	0,9	
FML 450	450	498	90	1,1	

Preise ohne Mehrwertsteuer

### Technische Daten

Heizelemente	Rohrheizkörper, rostfrei
Anschlussspannung	230 V AC
Anschlussleitung	1,2 m lang mit Schuko-stecker
Temperaturregelung	eingebauter Regler, Regelbereich +5 bis +35 °C
Schutzart	IP 31

Bankheizung  
Kleinheizgerät

Lieferung frei Haus!