

Rippenrohrheizöfen mit eingebauter Temperaturregelung



Typ RRH TR mit eingebautem Temperaturregler, stufenlos regelbar
 Heizt in Abhängigkeit von der vorgewählten Temperatur, die am Reglerknebel stufenlos eingestellt wird. Der Betrieb des Heizofens wird durch die rote Signalleuchte angezeigt.
 Regelbereich +5° bis +30°C
 Signalleuchte ● = frostfrei
 ☺ = +5° bis +30°C



Typ RRH ST mit eingebautem 3-Stufenschalter
 Die vorgewählte Heizleistung kann mittels Stufenschalterknebel 3-stufig eingestellt werden. Regelung der Heizstufen:
 Stufe I: 1/3 der Heizleistung
 Stufe II: 2/3 der Heizleistung
 Stufe III: volle Heizleistung

Typenreihe RRH TR

Wand- oder Bodenmontage, mit eingebautem Temperaturregler

Typ	Leistung W	Länge mm	Gewicht kg	Preis €
RRH TR 500	500	500	3,8	
RRH TR 1000	1000	700	5,5	
RRH TR 1500	1500	900	7,4	
RRH TR 2000	2000	1100	9,0	
RRH TR 3000	3000	1500	12,9	



Schutzart:
IP 66/IP 67



Technische Daten

Rippenrohr, Befestigung, Schrauben:	Edelstahl Werkstoff 1.4512*
Anschlusskasten:	Polyamid, glasfaserverstärkt (PA6 - GF30)
Kabelzuführung:	Verschraubung M 25 x 1,5
Elektrischer Anschluss:	230 V AC, auch in Sonderspannungen lieferbar
Rippenrohrdurchmesser:	120 mm
Höhe:	184 mm
Schutzart:	staub- und wasserdicht, IP 66/IP 67
Schutzklasse:	1
max. Oberflächentemperatur an der Rippenoberkante:	225°C
Heizeinsatz:	technische Keramik C221

*dadurch korrosionsbeständig gegen Wasser und Feuchtigkeit!

Typenreihe RRH ST

Wand- oder Bodenmontage, mit eingebautem 3-Stufenschalter

Typ	Leistung W	Länge mm	Gewicht kg	Preis €
RRH ST 1000	1000	700	5,5	
RRH ST 1500	1500	900	7,4	
RRH ST 2000	2000	1100	9,0	
RRH ST 3000	3000	1500	12,9	



Schutzart:
IP 66/IP 67