

## Typenreihe RRH NO für Wand- oder Bodenmontage

Rippenrohrheizöfen mit niedriger  
Oberflächentemperatur. Max. wirksame  
Übertemperatur: 85 K nach EN 60 335  
Teil 2-30.

Die Errichtungsvorschriften VDE 0100  
sind zu beachten.

Auch mit eingebautem  
Temperaturregler lieferbar!

### Technische Daten

Rippenrohr, Befestigung, Schrauben	Edelstahl Werkstoff 1.4512 *
Anschlusskasten	Polyamid, glasfaserverstärkt (PA6- GF30)
Kabelzuführung	Verschraubung M 25 x 1,5
Elektrischer Anschluss	230 V AC/DC, auch in Sonderspannungen lieferbar
Rippenrohrdurchmesser	120 mm
Höhe	184 mm
Temperaturregelung	mit zusätzlichem Raumtemperaturregler
Schutzart	staub- und wasserdicht, <b>IP 66/IP 67</b>
Heizeinsatz	technische Keramik C221

Typ	Leistung in W	Länge in mm	Gewicht in kg	Preis €
RRH NO 400	400	1100	9,0	
RRH NO 600	600	1500	12,9	
RRH NO 800	800	1900	16,7	
RRH NO 1000	1000	2300	21,1	
RRH NO 1200	1200	2700	24,6	
Aufpreis für Ausführung mit Temperaturregler				

Preise ohne Mehrwertsteuer



**Lieferung frei Haus!**

Rippenrohrheizöfen  
RRH TR  
RRH ST  
RRH NO

\* dadurch korrosionsbeständig gegen Wasser und Feuchtigkeit!