



## Thermozone AD 300 für Industrietore von 2,5 - 3,5 m Höhe

Einsatzbereiche z. B. in Eingängen von großen Warenhäusern und kleinen Industrietoren.

Luftschleier mit Elektrowärme können mit einem separaten Leistungswähler oder mit einem 2-Stufen-Thermostat geregelt werden. Die Drehzahlregelung kann mit einem zusätzlichen 4-Stufen-Regler vorgenommen werden. Dieses Zubehör muss separat bestellt werden.

Gehäuse: korrosionsgeschützt, weiß  
Leistungsstufen:

0 - 1/2 - volle Leistung

**Schutzart: IP 44**

**Alle Geräte sind SEMKO geprüft.**

### Geräte ohne Heizung

Typ	Leistung in kW	Spannung in V	Luftförder- volumen in m³/h	Gewicht in kg	Abmessungen (B x H x T) in mm	Preis €
AD 310 A	0	230 V ~	1200/1900	22	1025 x 340 x 490	
AD 315 A	0	230 V ~	1800/2850	32	1565 x 340 x 490	
AD 320 A	0	230 V ~	2350/3800	42	2040 x 340 x 490	

Steuerung mit CB 30 N – siehe Seite 34

Preise ohne Mehrwertsteuer

### Geräte mit Heizung

Typ	Leistung in kW	Spannung in V	Luftförder- volumen in m³/h	Temperatur- erhöhung K	Gewicht in kg	Abmessungen (B x H x T) in mm	Preis €
AD 310 E09	9	400 V 3 ~	1200/1900	22/14	25	1025 x 340 x 490	
AD 315 E14	13,5	400 V 3 ~	1800/2850	22/14	37	1565 x 340 x 490	
AD 320 E18	18	400 V 3 ~	2350/3800	22/14	49	2040 x 340 x 490	

Steuerung mit CB 32 N – siehe Seite 34

Preise ohne Mehrwertsteuer

Größere Luftschleier-Anlagen

**Thermozone AD 400, AC 500 und AC 600**

planen wir gerne auf Ihre Anfrage.

Luftschleier-Anlagen für den Anschluss an

Warmwasser bieten wir ebenfalls an.

**Fordern Sie technische Unterlagen an!**

**Lieferung frei Haus!**

Alle Geräte auch für Anschluss  
an Warmwasser lieferbar.

**Luftschleier**

**AD 200**

**AD 300**