

Rippenrohrheizofen

Typ: RRH TR 500
Leistung: 500 W
Spannung: 230 V
Länge: 500 mm
Schutzart: IP 67
Rippenrohr: Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4512
Anschlußgehäuse: Polyamid, glasfaserverstärkt
Kabelzuführung: Verschraubung M 25
Heizeinsatz: technische Keramik C 221
Thermostat, eingebaut +5°- +30°
Montage nur waagrecht
Gewicht: 3,8 kg

Typ: RRH TR 1000
Leistung: 1000 W
Spannung: 230 V
Länge: 700 mm
Schutzart: IP 67
Rippenrohr: Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4512
Anschlußgehäuse: Polyamid, glasfaserverstärkt
Kabelzuführung: Verschraubung M 25
Heizeinsatz: technische Keramik C 221
Thermostat, eingebaut +5°- +30°
Montage nur waagrecht
Gewicht: 5,5 kg

Typ: RRH TR 1500
Leistung: 1500 W
Spannung: 230 V
Länge: 900 mm
Schutzart: IP 67
Rippenrohr: Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4512
Anschlußgehäuse: Polyamid, glasfaserverstärkt
Kabelzuführung: Verschraubung M 25
Heizeinsatz: technische Keramik C 221
Thermostat, eingebaut +5°- +30°
Montage nur waagrecht
Gewicht: 7,4 kg

Typ: RRH TR 2000
Leistung: 2000 W
Spannung: 230 V
Länge: 1100 mm
Schutzart: IP 67
Rippenrohr: Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4512
Anschlußgehäuse: Polyamid, glasfaserverstärkt
Kabelzuführung: Verschraubung M 25
Heizeinsatz: technische Keramik C 221
Thermostat, eingebaut +5°- +30°
Montage nur waagrecht
Gewicht: 9,0 kg

Typ: RRH TR 3000
Leistung: 3000 W
Spannung: 230 V
Länge: 1500 mm
Schutzart: IP 67
Rippenrohr: Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4512
Anschlußgehäuse: Polyamid, glasfaserverstärkt
Kabelzuführung: Verschraubung M 25
Heizeinsatz: technische Keramik C 221
Thermostat, eingebaut +5°- +30°
Montage nur waagrecht
Gewicht: 12,9 kg