

Rippenrohrheizofen

Rippenrohrheizofen V4A

Typ: RRH 500/V4A

Leistung: 500 W

Spannung: 230 V AC, DC

Länge: 500 mm

Schutzart: IP 67

Rippenrohr: Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4571

Anschlußgehäuse: Polyamid, glasfaserverstärkt

Kabelzuführung: Verschraubung M 25

Heizeinsatz: technische Keramik C 221

Gewicht: 3,8 kg

Typ: RRH 1000/V4A

Leistung: 1000 W

Spannung: 230/400 V

Länge: 700 mm

Schutzart: IP 67

Rippenrohr: Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

Anschlußgehäuse: Polyamid, glasfaserverstärkt

Kabelzuführung: Verschraubung M 25

Heizeinsatz: technische Keramik C 221

Typ: RRH 1500/V4A

Leistung: 1500 W

Spannung: 230/400 V

Länge: 900 mm

Schutzart: IP 67

Rippenrohr: Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

Anschlußgehäuse: Polyamid, glasfaserverstärkt

Kabelzuführung: Verschraubung M 25

Heizeinsatz: technische Keramik C 221

Typ: RRH 2000/V4A

Leistung: 2000 W

Spannung: 230/400 V

Länge: 1100 mm

Schutzart: IP 67

Rippenrohr: Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

Anschlußgehäuse: Polyamid, glasfaserverstärkt

Kabelzuführung: Verschraubung M 25

Heizeinsatz: technische Keramik C 221