

# Luftentfeuchter

## Eine günstige Lösung für Ihr Feuchtigkeitsproblem!

Feuchtigkeit, Schimmel Schimmelpilz und Fäulnis tritt oft nach einigen Jahren auf, wenn im Sommer warme Luft in den kühlen Keller gelangt. Wasser kondensiert und beschlägt Fensterscheiben, Wände und Böden. Der Entfeuchter trocknet die Luft und verhindert somit die genannten Schäden. Die Entfeuchter sind für Einsatztemperaturen von +5 bis + 35°C geeignet. Kältemittel R134A.

Zum Abfließen des Wassers kann an allen Modellen ein Schlauch angebracht werden – z. B. ein 1/2" Gartenschlauch – ein Adapter dafür ist vorhanden.



### MRD-10 und MRD-14

Für kleine Kellerräume, Badezimmer oder Ferienhäuser. Mit abnehmbaren 2,7 l Wasserbehälter an der Rückseite des Trockners. 2 Ventilator-Stufen und 24-Stunden Zeitschaltuhr und automatische Abtaufunktion. Mit 2,7 l Behälter und Schlauchanschluß.



### DS 28

„Allround“-Luftentfeuchter entfeuchtet den Keller und den Wäschetrockenraum. Einfacher Transport durch Laufrollen. Inkl. SMF-Filter, der die Luft von Schimmelsporen und anderen schädlichen Luftpartikeln befreit. Mit 10,4 l Wasserbehälter, 2 Ventilatorstufen, Geräuschpegel 38 – 50 dB(A).

## Luftentfeuchter 230 V

Typ	Raumgröße bis	Leistung W	Luftleistung m³/h	l/Tag	Gewicht kg	Preis €
MRD 10	40 m³	245	100	10	12	
MRD 14	50 m³	340	100	14	12	
DS 28	75 m³	460	336	10,4	24	

Preise ohne Mehrwertsteuer

Für größere Räume bis 425 m³ stehen weitere Ausführungen zur Verfügung. Preise auf Anfrage.



### Hygroskop

zur Steuerung des Entfeuchters

Preis €

Arbeitsbereich 15 - 95 % rel.,  
10 A bei 230 V, Gewicht 1,2 kg, IP 22

Preis ohne Mehrwertsteuer



Schutzart IP 44